

Ortungssensoren

Die angebotenen Ortungssensoren enthalten die Stabkernsensorenspulen und die zugehörige Anpasselectronik.

Folgende Versionen sind lieferbar:

OSS FF – xxx

Ortungssystem Festfrequenz (xxx steht für die Frequenzangabe in kHz)

OSS FF – D

Ortungszweifachsensoren Festfrequenz für die wechsellspannungsseitige Differenzmessung

OSS LF – A

Ortungssystem Low Frequency – abstimbar

OSS VLF – A

Ortungssystem Very Low Frequency – abstimbar

OSS TF – BB

Ortungssystem Tonfrequenz – Breitband





Optionell gegen Aufpreis können die Sensorsysteme zur Verstärkungseinstellung auch mit einem Stufenschalter zur Grobeinstellung kombiniert mit einem Potenziometer zur Feineinstellung ausgerüstet werden.

Gegen Aufpreis sind die Sensorsysteme OSS TF – BB, sowie OSS FF xxx (je nach Frequenz) auch mit einem Batteriefach für eine 9V-Blockbatterie sowie mit einer zusätzlichen Signalebuchse lieferbar. Diese Geräteausführungen eignen sich sowohl für den Anschluss an ein Ortungsgrundgerät als auch für die Nachschaltung eines Gerätes zur Audioaufzeichnung, z.B. eines Netbooks oder Notebooks.